

ShapeWash 系列

超声波清洁，高效，智能

打印完成后的第一步便是清洗零件，ShapeWash 系列超声波清洗机可以帮助您快速清洗零件，难清理的角落也可以得到有效清洁。



清洗介质

ShapeWash 020S 和 040S 可使用酒精和异丙醇（IPA）作为清洗介质。



清洗原理

ShapeWash 系列利用超声波引擎的高频震动，带动清洗介质在打印件周围形成高压冲击，从而快速去除打印件表面、窄缝、深孔中的残留树脂。





三款机型，满足不同需求

ShapeWash S 拥有现代、简洁的外观，可与不同办公环境轻易地融为一体。

ShapeWash 020S 和 040S 采用不锈钢外壳，可适应较恶劣的使用环境，外观脏污后易于清洁。

如您需要使用 P400 系列机型打印大尺寸部件，或经常需要大批量清洁作业，则 ShapeWash 040S 是您的不二之选。



ShapeWash S

ShapeWash 020S

ShapeWash 040S

主要参数

最大清洗尺寸	250 × 150 × 80 mm	240 × 135 × 100 mm	300 × 240 × 150 mm
清洗技术	超声波清洗		
清洗介质	乙醇	IPA, 乙醇	IPA, 乙醇
适用树脂	ShapeMaterials Basic 系列 /Dental 系列 /Functional 系列 /Advanced 系列		
使用环境要求	环境温度 18-28°C		

超声波

超声波频率	35 kHz	40 kHz	40 kHz
超声波定时	90s,180s,280s, 380s,480s 五段式设定	1-30 分钟自由设定	1-30 分钟自由设定

清洗槽

容积	2.5 L	3.2 L	10 L
清洗槽材质	不锈钢 SUS304		

电源

电源要求	100~120VAC, 50/60Hz 220~240VAC, 50/60Hz (根据销售国家 / 地区不同)	100~120VAC, 50/60Hz 220~240VAC, 50/60Hz (根据销售国家 / 地区不同)	100~120VAC, 50/60Hz 220~240VAC, 50/60Hz (根据销售国家 / 地区不同)
整机功率	170 W	120 W	240 W

尺寸重量

设备尺寸	285 × 225 × 185 mm	270 × 185 × 230 mm	380 × 290 × 280 mm
设备净重	2.5 kg	3.25 kg	7.2 kg
包装尺寸	700 × 270 × 250 mm	340 × 250 × 445 mm	500 × 445 × 350 mm
包装重量	4 kg	4.3 kg	9.2 kg

RAYSHAPE

苏州镭赛智能科技有限公司

www.rayshape3d.com.cn

400 0983 356

sales@rayshape3d.com

江苏省常熟市江南大道 59 号 6 号楼 2 楼