



ShapeWash系列

超声波清洁，高效，智能

打印完成后的第一步便是清洗零件，ShapeWash系列超声波清洗机可以帮助您快速清洗零件，难清理的角落也可以得到有效清洁。



清洗介质

ShapeWash 020S和040S可使用酒精和异丙醇（IPA）作为清洗介质。



清洗原理

ShapeWash系列利用超声波引擎的高频震动，带动清洗介质在打印件周围形成高压冲击，从而快速去除打印件表面、窄缝、深孔中的残留树脂。





四款机型，满足不同需求

ShapeWash S拥有现代、简洁的外观，可与不同办公环境轻易地融为一体。

ShapeWash 020S和040S采用不锈钢外壳，可适应较恶劣的使用环境，外观脏污后易于清洁。

如您需要使用P400系列机型打印大尺寸部件，或经常需要大批量清洁作业，则ShapeWash 040S是您的不二之选。



	ShapeWash S	ShapeWash 020S	ShapeWash 040S	ShapeWash WP
主要参数				
最大清洗尺寸	250 × 150 × 80 mm	240 × 135 × 100 mm	300 × 240 × 150 mm	180 × 121 × 153 mm
清洗技术	超声波清洗	超声波清洗	超声波清洗	旋涡清洗
清洗介质	IPA, 乙醇			
适用树脂	ShapeMaterials Basic系列/Dental系列/Functional系列/Advanced系列			
使用环境要求	环境温度18-28°C			
超声波频率	35 kHz	40kHz	40kHz	/
时间控制	90s,180s,280s, 380s,480s五段式设定	1-30分钟自由设定	1-30分钟自由设定	1-30分钟自由设定
清洗槽				
容积	2.5 L	3.2 L	10 L	7 L
清洗槽材质	不锈钢 SUS304	不锈钢 SUS304	不锈钢 SUS304	塑料
电源				
电源要求	100~120VAC, 50/60Hz 220~240VAC, 50/60Hz (根据销售国家/地区不同)	100~120VAC, 50/60Hz 220~240VAC, 50/60Hz (根据销售国家/地区不同)	100~120VAC, 50/60Hz 220~240VAC, 50/60Hz (根据销售国家/地区不同)	100~120VAC, 50/60Hz 220~240VAC, 50/60Hz (根据销售国家/地区不同)
整机功率	170 W	120 W	240 W	12 W
尺寸重量				
设备尺寸	285 × 225 × 185 mm	270 × 185 × 230 mm	380 × 290 × 280 mm	225 × 155 × 385.5 mm
设备净重	2.5 kg	3.25 kg	7.2 kg	2.27 kg
包装尺寸	700 × 270 × 250 mm	340 × 250 × 445 mm	500 × 445 × 350 mm	420 × 295 × 350 mm
包装重量	4 kg	4.3 kg	9.2 kg	4 kg



RAYSHAPE

苏州镭赛智能科技有限公司
常熟市经济技术开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心 6 幢 101

www.rayshape3d.com.cn
sales@rayshape3d.com | 400-098-3356



关注我们 了解更多